



ESSENTIEL HŐSZIVATTYÚK

		Essentiel 01	Essentiel 02	Essentiel 03	Essentiel 04
Javasolt térfogat		20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	50-60m ³
Leadott teljesítmény	Levegő 27°C Víz 27°C	3,80 kW	5,80 kW	8,70 kW	11,00 kW
Teljesítményfelvétel		0,83 kW	1,26 kW	1,74 kW	2,16 kW
COP		4,60	4,60	5,00	5,10
Leadott teljesítmény	Levegő 15°C Víz 26°C	2,90 kW	4,80kW	6,50 kW	8,80kW
Teljesítményfelvétel		0,69 kW	1,12 kW	1,51 kW	2,05 kW
COP		4,20	4,30	4,30	4,30
Min. vízhozam		3m ³ /h	3m ³ /h	4m ³ /h	5m ³ /h
Zajszint	10m	33 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)
Méret (L x l x h)		779 x 230 x 545	779 x 230 x 545	831 x 311 x 705	831 x 311 x 705
Nettó súly		36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
PVC- téli letakarás		Rendelhet			
Gáz típusa		R32			
Légáram		Vízszintes			
Garanciák		2- év garancia alkatrésze és javításra, visszaküldve a gyárba vagy a helyszínen a Hot Line analizését követően			
Megfordítható (hűt)		Igen			
Inverteres		Nem			
Távírányító		Nem			
28°C-ra korlátozva		Igen			
Választható burkolattal		Nem			
Burkolat anyaga		Fém			
Burkolat színe		Fehér			

Egyszerűen kezelhető hőszivattyú

28 ° C-ig történő programozással az Essentiel hőszivattyúk problémamentesen felmelegítik, vagy a kívánt tartományban tartják a medence vizét.

A feszültségjelzővel ellenőrizheti, hogy a hőszivattyú csatlakozik-e az elektromos hálózathoz, és az áramlásjelzővel ellenőrizheti, hogy a víz bejut-e a hőszivattyúba, ami lehetővé teszi a megfelelő működését.

2 éves helyszíni garancia

Az Essentiel termékcsaláddal, amely tartós anyagokból készül, 2 év garanciát kap az egyes alkatrészekre és a telepítésre, beleértve a karbantartási / javítási munkákat, ha szükséges, közvetlenül otthonában.

PERFORMANCE HŐSZIVATTYÚK

Az inverteres technológiának köszönhetően, amely sebességének változtatásával kevésbé terheli a kompresszort, ez a hőszivattyú termékcsalád lehetővé teszi:

- az energiamegtakarítást
- további kezelési kényelmet és kisebb zajterhelést.

Környezetbarát, a Performance hőszivattyú 3 üzemmódot kínál, hogy minden igényét kielégítse:

- Fedezze fel a Boost funkciót: 100% -os teljesítményfelhasználás a hőmérséklet gyors növelése érdekében.
- Eco-Silence funkció: a COP és a zajszint elsőbbséget élvez, a ventilátor minimális fordulatszámon működik, a kompresszor pedig a COP növelésén dolgozik.
- És végül a Smart funkció: a szivattyú teljesítménye és zajszintje a külső hőmérséklet és a víz hőmérsékletétől függően automatikusan beáll.

Környezetbarát, az Performance hőszivattyú a medence igényeitől függően, intelligens vezérlőrendszere révén automatikusan önmaga szabályozza teljesítményét annak érdekében, hogy a környezeti hőmérséklet függvényében alkalmazkodjon a medence igényeihez.

	PERFORMANCE01	PERFORMANCE02	PERFORMANCE03	PERFORMANCE04	PERFORMANCE05
Javasolt térfogat (Májustól szeptemberig letakarással)	15-30 m ³	30-45 m ³	45-55 m ³	55-70 m ³	70-85 m ³
Teljesítmény					
Leadott teljesítmény Boost funkció (kW)	5,6 kW	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	11,5 kW
COP Boost funkció	5,3	5,3	5,2	4,7	5,1
Leadott teljesítmény SMART funkció (kW)	5,6 ~ 2,6 kW	6,6 ~ 3,2 kW	7,5 ~ 3,5 kW	9,8 ~ 3,7 kW	11,5 ~ 4,2 kW
COP SMART funkció	6,7 ~ 5,3	6,7 ~ 5,6	6,7 ~ 4,9	7,0 ~ 4,5	6,7 ~ 4,2
Leadott teljesítmény ECO-Silence (kW)	2,9 ~ 2,6 kW	3,8 ~ 3,2 kW	4,9 ~ 3,5 kW	7,8 ~ 3,7 kW	6,7 ~ 4,2 kW
COP ECO-Silence (kW) 	6,7 ~ 5,6	6,7 ~ 5,6	7,1 ~ 6,1	7,0 ~ 5,5	6,7 ~ 5,7
Zajszint Min. / Max. (10m távolságra)	21 ~ 23 dB	21 ~ 25 dB	22 ~ 26 dB	23 ~ 28 dB	25 ~ 30 dB(a)
Hőmérséklet	-15°C-> 38°C				
Légáram	Vízszintes				
Részegységek					
Kompresszor	2D Full DC Inverter				
Nyomásszabályzó	Elektronika				
Hőcserélő	Spiral titán				
Burkolat anyaga	UV-ÁLLÓ ABS				
Hűtőgáz	R32				
Min. vízhozam	4 m ³ /h			5 m ³ /h	
Méreték (H x SZ x M)	967 x 358 x 593	967 x 358 x 593	968 x 358 x 593	967 x 358 x 593	1070 x 430 x 690
Súly (nettó)	50 kg	54 kg	55 kg	56 kg	68 kg
Egyebek					
Garanciák	3 év helyszíni garancia alkatrészeire és javításra				
Megfordítható (hűt)	Igen				
Inverter	Igen				
Távírányítás	Igen				
28°C-ra korlátozva	Igen				
Burkolat színe	szürke				
Téli letakarás	Igen				